POŽÁRNÍ ŘÁD

Restaurační zařízení, sál

I.Objekt slouží ke kulturnímu vyžití návštěvníků, restauračnímu zařízení a k administrativním účelům organizace. Objekt je dvoupodlažní. V I. NP se nachází sál, restaurace a v II. NP jsou kanceláře Obecního úřadu. Prostory vyhrazené pro speciální činnosti (např. kotelna) jsou označeny požárními a bezpečnostními tabulkami a musí být respektovány.Do těchto prostor platí zákaz vstupu nepovolaných osob. Obvodové zdi jsou smíšené (kamenné, zděné). Nové stěny jsou zděné. Stropy tvoří keramické trámečky. Vznik požáru může být zapříčiněn technickou závadou na strojích a zařízení např. poruchou elektroinstalace nebo porušením požárních předpisů návštěvníky.

II.Charakteristika hořlavých látek:

	Výhřevnost $1MJ.kg^{-1}$	T.vzniceni ^oC	Samovznicerni ^oC
Měkké dřevo	20	260-300	80
Tvrdé dřevo	18-19	295	120
Papir	17	-	100
PVC	14.5	-	410

Dřevo:-hořlavý materiál,nemá sklon k samovzniceni,hoří dobře.
Papir:-zvýšené požární nebezpečí-možnost vzniceni od tepelných zdrojů
Další požárně technické charakteristiky látek viz. příloha
Vyskytujici se množstvi hořlavin v požárním úseku: 30 kg/m2.

III.Požadavky požární ochrany:

- Každý uživatel budovy se musí chovat tak,aby nezpůsobil požár, respektovat požární řád a požárně bezpečnostní označeni.
- Každý zaměstnanec, dodavatel speciálních praci (např. opraváři) musí být prokazatelně seznámeni se základními předpisy o požární ochraně ve smyslu zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících.
- Zaměstnanci musí dbát na dodržování požárně bezpečnostních pravidel návštěvníky.
- Každý požární úsek musí být vybaven odpovidajicim počtem přenosných hasicích přístroj.
- Ve všech provozních prostorách budovy mimo vyhrazené místo (sál, restaurace, kanceláře) je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně. Zejména je nutné dbát zákazu používat svíček jako dekorací na stolech(nebezpečí povalení svíček hosty mezi hořlavý materiál).
- Místa se zvýšeným požárním nebezpečím musí být označena bezpečnostními a požárními tab. a tyto tab. respektovat.
- Osvětlovací tělesa musí být zakrytována.
- Udržovat volné únikové cesty a přístupy k PHP,hydrantům, vypínači el.proudu a hl.uzávěrům vody.
- Závady a poškození el.instalace ihned oznámit odpovědnému pracovníkovi - opravovat smí pouze osoba odborně způsobilá dle vyhl. č. 50/78 Sb.,
- El.vařiče a pomocné zdroje vytápění používat jen na povolení odpovědného vedoucího.
- Při používáni El. spotřebičů dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů tepla. Vařiče odizolovat od hořlavých materiálů.
- Po ukončení činnosti na pracovišti musí být vypnuty el.spotřebiče (kromě nepřetržitého provozu)a překontrolovat pracoviště zda je v požárně nezávadném stavu.
- Pro svařováni a použití otevřeného ohně v prostorách budovy je nutné vypracovat požárně bezpečnostni opatření dle vyhl. Č. 87/2000 Sb.
- Je zakázáno skladovat a používat hořlavé kapaliny I.a II. třídy bez povolení odpovědného pracovníka. Skladovaný materiál musí být vždy suchý.
- Hořlavé odpady ukládat na vyhrazené místo. Hadry nasáklé čističi a hořlavými kapalinami (lihoviny)skladovat v nehořlavých nádobách s víkem mimo pracoviště.
- V objektu je zakázáno používat otevřeného ohně, prskavky, dělbuchy, pyrotechnické předměty a ohnivé efekty.

IV. Objekt je vybaven těmito věcnými prostředky požární ochrany: nástěnný hydrant: D25, sál, restaurace 3 ks PHP, sklad, kotelna,prodejna po jednom PHP a kanceláře + soc. zař 2 ks PHP.

V. Přehled o umístění výstražných a bezpečnostnich značek:
- Dveře kotelny „Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm"
„Nepovolaným vstup zakázán"

VI. Požárně bezpečnostni zařízeni:
Požární uzávěry (dveře) typu EW 15 D3 – rozmístění viz. požárně bezpečnostni řešeni stavby
Požární klapky – vzduchotechnika

VII. Všichni zaměstnanci a hosté jsou povinni se s požárním řádem seznámit a respektovat jeho ustanoveni. Za dodržování požární ochrany v objektu odpovídá odpovědný vedoucí zaměstnanec p. _____

V Kostelní Radouni 15 .6. 2009

p. Ayrer
Statutární zástupce

OBEC
Kostelní Radouň
378 42 Nový Včelnice