



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- NOSNÁ OBVODOVÁ STĚNA SE SKLADBOU: VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK **POROTHERM 50 EKO + Profi** S ROZMĚRY 24,8x50x24,9 cm ZDĚNÉ NA ZDÍČÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, VENKOVNÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKA, FINÁLNÍ TENKOVRSŤVÝ NÁTĚR. KÓTOVÁNO NA TL. 50 cm.
- NOSNÁ OBVODOVÁ STĚNA SE SKLADBOU: VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK **POROTHERM 30 T Profi** S ROZMĚRY 24,8x30x24,9 cm ZDĚNÉ NA ZDÍČÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, VENKOVNÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKA, FINÁLNÍ TENKOVRSŤVÝ NÁTĚR. KÓTOVÁNO NA TL. 30 cm.
- AKUSTICKÁ VNITŘNÍ STĚNA SE SKLADBOU: VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK **POROTHERM 25 AKU Z Profi** S ROZMĚRY 33,0x25x24,9 cm ZDĚNÉ NA ZDÍČÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU. KÓTOVÁNO NA TL. 25 cm.
- VNITŘNÍ STĚNA SE SKLADBOU: VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK **POROTHERM 20 T Profi** S ROZMĚRY 49,8x20x24,9 cm ZDĚNÉ NA ZDÍČÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU. KÓTOVÁNO NA TL. 20 cm.
- VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA SE SKLADBOU: VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK **POROTHERM 17,5 Profi** S ROZMĚRY 37,2x17,5x24,9 cm ZDĚNÉ NA ZDÍČÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU. KÓTOVÁNO NA TL. 17 cm.
- NENOSNÁ VNITŘNÍ PŘÍČKA SE SKLADBOU: VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, BROUŠENÝ CIHELNÝ BLOK **POROTHERM 11,5 Profi** S ROZMĚRY 49,7x11,5x24,9 cm ZDĚNÉ NA ZDÍČÍ MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU. KÓTOVÁNO NA TL. 13 (12) cm.
- NENOSNÁ SÁDROKARTONOVÁ JEDNODUŠE OPLÁŠTĚNÁ PŘÍČKA KNAUF W 111 SE SKLADBOU: SDK DESKY GKB 12,5, NOSNÝ ROŠT PŘÍČKY Z CW A UW PROFILŮ, TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE ORSIK V CELÉ TLOUŠŤCE PŘÍČKY VKLÁDANÁ DO NOSNÉHO ROŠTU, SDK DESKY GKB 12,5. KÓTOVÁNO NA TL. 10 cm.
- TEPELNÉ ČERPADLO (VZDUCH - VODA), TYP VICOTAL 200-S OD VÝROBCE VISSMANN
- KOMÍNOVÉ TĚLESO - KOMÍNY CZ - VARIO (POPŘ. JINÉ DLE INVESTORA), VNITŘNÍ PRŮMĚR PRŮDUCHŮ 2x200 mm, CELKOVÝ ROZMĚR TĚLESA - 76x38 cm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	ÚPRAVA PODLAHY	ÚPRAVA STĚNY	ÚPRAVA PODHLEDU
BJ.č. 1	1.01	6,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	SDK (V= 261 cm)
	1.02	5,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD (V=220 cm)	SDK (V= 261 cm)
	1.03	19,69	PVC VINYL	SOKLOVÁ LIŠŤA	SDK (V= 261 cm)
	1.04	6,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	SDK (V= 261 cm)
BJ.č. 2	1.05	6,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	SDK (V= 261 cm)
	1.06	7,43	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD (V=220 cm)	SDK (V= 261 cm)
	1.07	12,95	PVC VINYL	SOKLOVÁ LIŠŤA	SDK (V= 261 cm)
	1.08	35,87	PVC VINYL	SOKLOVÁ LIŠŤA	SDK (V= 261 cm)
	1.09	5,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	SDK (V= 261 cm)
	1.10	3,98	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	ŠTUK
	1.11	30,06	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	SDK (V= 261 cm)
	1.12	5,76	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL	SDK (V= 261 cm)
	1.13	25,26	BET. MAZANINA		ŠTUK (V= 305 cm)
	1.14	91,48	BET. MAZANINA		ŠTUK (V= 305 cm)
UŽITKOVÁ PLOCHA CELKEM: 262,58 m ²		OBYTNÁ PLOCHA CELKEM: 68,51 m ²			

KÓTY JSOU UVÁDĚNY V CENTIMETRECH.

vypracoval:	navrhl:	zodpovědný projektant:	paré:
Bc. Jakub Lacina	Radek Máca	Radek Máca	
investor: Obec Kostelní Radouň, č. p. 49, 378 42 Kostelní Radouň			ČÁST: D.1.1.
název akce:			formát: 2xA4
II. ETAPA - NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO OBEČNÍHO OBJEKTU S BYDLENÍM			stupeň: DSS
			datum: 04.24
místo: KÚ - Kostelní radouň, parc.č. - st. 27/1, 104/1, 104/3, 104/4 a 121			č.arch.:
obsah: PŮDORYS 1.NP			měřítko: č.výkr.:
			1:100 b) 2

